

PRIMER P30 COLORES - LÍNEA FAST



☆☆☆

LÍNEA FAST



USO RECOMENDADO

- Indicado para preparación de superficies metálicas y plásticas.
- Posee alto contenido de sólidos y excelente poder de llenado.
- Lijado rápido y fácil.
- Buena adherencia y dureza.

RELACIÓN DE MEZCLA

- TRADICIONAL: 4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).
- LÍNEA RÁPIDA: 2:1:1 (SR15 Speed Reducer Sprecrapr).

BOQUILLA PISTOLA

- 1.7 - 2.0 (Gravedad)
- 1.6 - 1.7 (Succión)

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

OREO ENTRE MANOS

1 minuto (20°C - 25°C)

TIPO SECADO

- TRADICIONAL: Al aire 90 minutos.
- LÍNEA RÁPIDA: Al aire 15 minutos.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P003040	PRIMER P30A GRIS	G/4	6
U02700P030B40	PRIMER P30B NEGRO	G/4	6
U02700P030R40	PRIMER P30R ROJO	G/4	6
U02700P030W40	PRIMER P30W BLANCO	G/4	6
U02700DSR1506	SPEED REDUCER SPECTRA PRIME	0,45 L	6

CATALIZADOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
CÓDIGO			
U02700N0H3807	CATALIZADOR PRIMER P30 - LINEA FAST	0,22 L	6

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/670