

## Descripción de Producto:

Indicado para preparado de superficies metálicas, especialmente para recibir acabados como Ultrabase, Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Posee un alto contenido sólidos, excelente poder de relleno, rápido y fácil lijado, buena adherencia. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.


## Composición:

Resinas de poliuretano, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, ésteres y alifáticos.

## Usos Recomendados:

Sistemas monocomponente, bicapa y tricapa.

## Catalisis y/o Dilución:




7 partes en volumen Primer P710.

1 parte en volumen Catalizador H071

Para Relleno: diluir máx. 10% diluyente poliuretano/poliéster.

Para Acabado: diluir máx. un 20 % con diluyente poliuretano/poliéster.

Vida útil de la mezcla 25°C: 3 horas.



## Aplicación:




Pistola convencional: boquilla 1,7 a 2,0 mm.

Presión de aire: 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.

Nº Manos: 2 a 3 manos con intervalo de 5 a 10 min entre manos.

Aplicar sobre: Wash Primer Fondo Fosfatizante, Masillas, Esmalte.

## Secado:




### Aire a 25°C:

Secado : 3,5 horas para lijar.

Horno 60°C : 30 minutos.

## Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada. Removiendo partes sueltas, óxido aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante automotriz.

## Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

## Emergencias:

\* Emergencia Química

\* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.