

Descripción de Producto:

Diluyente Sintético Rápido mejora la rapidez de secado de la pintura sintética aplicada.

Composición:

Contiene derivados del petróleo.

Usos Recomendados:

Para la dilución de anticorrosivos y Esmaltes Sintéticos.

Catalisis y/o Dilución:



Homogeneizar muy bien la pintura que desea diluir.

Agregar poco a poco entre un 15% y un 20% de Diluyente Sintético.

Vida útil mezcla: no tiene pot life, pero se recomienda ocupar antes de 48 horas, para evitar la sedimentación de las cargas pigmentarias.

Aplicación:




Seguir instrucciones de aplicación del producto que se está utilizando.

Secado:



Seguir instrucciones de secado del producto que se está utilizando

Preparación de Superficie:



Seguir instrucciones del producto principal que se está diluyendo.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso de EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Precauciones de Seguridad

El manejo de pinturas y productos químicos requiere almacenar los productos bien cerrados, en lugares frescos, secos y alejados del fuego, chispas y/o llamas.

Emergencias:

* Emergencia Química

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.